

2023年度 HOTDOG 耐久車輛レギュレーション

クラシックMini+ミニ族&1975年までに生産かつ排気量2000cc未満の輸入車及び国産車+主催者が特別に認めた車輛
 ※日本車・ドイツ車・アメリカ車は1970年までの生産車

	N (ノーマル)	LT (ライトチューニング)	T (チューニング)
クランク及びコンロッド	ノーマル		自由
ピストン	ノーマルサイズのみ可		自由
シリンダーヘッド	修正面研磨のみ可	Nクラス+マニホールド 段付修正のみ可	ノーマルベースであれば自由
ロッカーアーム	ノーマル	自由	
カムシャフト	ノーマル		自由
INマニホールド	ノーマル	変更可	
EXマニホールド	ノーマル	変更可	
エアクリーナー	取外しを含み自由		
マフラー	自由(消音器は必要)		
点火系	自由		
オルタネーター	取外し不可		自由
バッテリー	安全タンクを取り付けた場合に限り 取り付け位置の変更は許される (ステー等で確実に固定し、ターミナルは確実に絶縁の事) ※取り付け方はTクラス参照		取付位置変更可 室内に移動の場合はボックス等で 隔離し、かつ確実に固定。 ターミナルは確実に絶縁の事)
冷却系	容量変更及び材質の変更可	Nクラスに加えサブラジエターの取付可	自由
オイルクーラー	取付不可	自由	
キャブレター	ノーマル	自由(過給器は不可)	
インジェクション+ECU(設定がある場合のみ)	ノーマル(シングルポイントのみ可)	ノーマル(マルチポイント可)	自由
トランスミッション	ノーマル		自由
デファレンシャル	ノーマル LSD不可		自由
クラッチ	ノーマル		自由
フライホイール	ノーマル	材質変更は不可	自由
コイルスプリング、ラバーコーン	交換可(ミニはラバーコーンのみ可)	取付位置、作動原理の変更は不可	
ブレーキ	パッド及びブレーキホースの変更のみ可	自由	
スタビライザー	生産時未装着の場合は不可	自由	
ネガティブキャンバー	ブラケット及びアームの変更及び加工不可	調整式及びピロボール不可	自由
タイヤ	一般市販ラジアル		自由
ホイール	外径はノーマルサイズからの変更不可 (ミニは12インチ以下に限る)	ミニは13インチ以下に限る	自由
ボディ	ノーマル		空力パーツの取付不可
バンパー	取り外し不可	ステーを含み取り外し可	
シート	フルバケットタイプ義務(4点以上で固定の事)助手席及びリアシートは取り外さなければならない		
内装	ドア内張必要		
シートベルト	フルハーネス4点式以上義務(ターンバックル式が望ましい)		
ウィンドウ材質	変更不可		Frガラス以外自由
ロールケージ	スチール製・4点式以上装着義務/フロント側必要(サイドバーの取付を強く推奨する)		
ガソリンタンク	安全タンクを強く推奨/ノーマルタンクの場合は給油ごとにキャップをテーピングのこと		安全タンク義務
フューエルポンプ	自由		
オイルキャッチタンク	装着義務 金属製で排気量1000cc未満/1L 1000cc以上/2L以上 インジェクション車でブローバイがエンジンに戻してある場合に限り、取り付けを義務としない。		
オーバーフェンダー	自由(タイヤがボディからはみ出し不可)		
サーキットブレーカー	強く推奨		取付義務
車載消火器	必要 1.5kg以上		
牽引フック	前後必要		
ヘッドライト及び灯火類	点灯可能な状態にしておくこと(天候状況によりヘッドライトONの指示の出る場合があるため)		

●上記に該当しないミニ・その他車輛については、エントリー締め切り後 事務局にてクラス及びタイムハンディーを決定させていただきます。

注1: ヘッドライト及び灯火類は、ビニールテープ等により飛散防止対策をすること。(ただし、点灯が確認できるように全面にはりつけない)

注2: 車検にて車輛が不適格と判断された場合、走行取り消しになる場合もあります。

●皆さんで楽しい運動会を成功させる為にも、安全対策及び車輛規則は、自己責任において守ってください。

≪排気量別クラス≫

1000=1100cc未満、1300=1300cc未満、1600=1600cc未満、OVER=2000cc未満、Special Class

※クラスが不明な場合は、事務局までお問い合わせください。